



زیپا
امنیٹی پایدار



موتور برق دیزلی

WWW.ZIPA.SHOP



MODEL		GR4000EB-I	GR6700EB-I	GR8500EB-I	GR11000EB-I
Rated output	kW	2.5	4.5	6	8
Max. output	kW	3	5	6.5	8.8
Rated Voltage	V	230			
Rated frequency	Hz	50			
Rated current	A	10.9	19.6	26.1	34.8
Rated rotation speed	r/min	3000			
Phase NO.		Single phase			
Power factor	Cos Φ	1			
Excitation mode		Self-excitation & constant voltage (AVR)			
Voltage	V	230			
Dimension (LxWxH)	mm	670x470x550	730x495x610	730x495x610	780x585x715
Dry weight	kg	70	105	115	130
Working assorting weight	kg	83	110	120	145
Noise level (7m)	dB(A)	85	85	85	85
Structure type		Open type			
Engine Model		178F	186FA	192F	1100FE
Engine Type		Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection, air-cooled			
Displacement	CC	296	418	498	667
Lubrication system		Pressure splashed			
Starting system		Recoil + Electric Start			Electric Start
Lube oil brand		CD grade or SAE10W-30, 15W-40			
Lube capacity	L	1.1	1.65	1.65	2
Starting motor capacity	V-kW	12V 0.8k KW	12V 1 kW	12V 1 kW	12V 1.2 kW
Charging generator capacity	V-A	12V 8.3A			
Battery capacity	V-Ah	12V 30 Ah			12V 36 Ah
Fuel consumption	g/kw.h	≤ 280			≤ 300
Fuel tank capacity	L	13.5			

۱۰ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش دفتر مرکزی: استان البرز، کرج، میدان استاندارد، شهرک صنفی صنعتی، نبش گلستان هشتم، زیرساخت ایرانیان پشتیبان البرز (فروشگاه زیبا)

تلفن: ۰۲۶۳۴۰۰۶۴۰۰ - ۰۹۱۰۵۹۸۱۳۶۰
WWW.ZIPA.SHOP - INFO@ZIPA.SHOP

